

TERRACOTTA

ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΤΑΛΟΠΛΑΚΕΣ



Που χρησιμοποιείται

- Αδιαβροχοποιητικό βάσεως νερού για εξωτερικές και εσωτερικές στρώσεις με φυσικούς λίθους ή terracotta.
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.
- Προστατεύει από φθορά των ατμοσφαιρικών ρύπων.
- Εμποτίζετε βαθιά στο υλικό επιτρέποντας την αναπνοή του.
- Ιδανικό για προστασία πριν το στοκάρισμα.

Συσκευασία

1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Προειδοποιήσεις

- Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου.

Σύνθεση

Μείγμα συστατικών σιλοξάνης σε διάλυμα νερού.

Πλεονεκτήματα

- Βάσεως νερού : φιλικό ως προς το περιβάλλον και χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την εφαρμογή του αφού μπορεί να εφαρμοστεί και σε όχι εντελώς στεγνή επιφάνεια.
- Αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων.
- Δεν δημιουργεί φιλμ.
- Συμβατό με παραδοσιακούς τρόπους εφαρμογής κεριών.
- Δεν επηρεάζει την εμφάνιση της επιφάνειας.
- Εμποδίζει το κόλλημα τσιχλας στις επιφάνειες.
- Δεν επηρεάζει την αντιψυκτική ιδιότητα του terracotta. Ελεγμένο από το Κέντρο Κεραμικών της Bologna.

Κατανάλωση

Με 1 λίτρο:

Terracotta	10m ²
Φυσικούς λίθους	25m ²

"Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και αναφέρονται για μία εφαρμογή"

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη χρήση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν έχει χαρακτηριστεί μη επικίνδυνο από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πως χρησιμοποιείται

Καμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμογή:

Ανακινήστε το δοχείο πριν την χρήση και κατόπιν εφαρμόστε με μία βούρτσα. Για κάθετες επιφάνειες συνιστάτε το σύστημα ψεκασμού χωρίς αέρα. Είναι προϊόν βάσεως νερού και κάποια σχετική υγρασία είναι επιτρεπτή έτσι λοιπόν το Fila HP 98 μπορεί να εφαρμοστεί μετά μερικές μέρες από τον αρχικό καθαρισμό. Εφαρμόστε δύο ή τρία χέρια εξαρτώμενο από την απορροφητικότητα του υλικού.
Δύο χέρια : Tuscan terracotta
Τρία χέρια : Spanish terracotta ή χειροποίητα, απορροφητικά πετρώματα, τσιμέντο. Μπορεί να γίνει χρήση είτε υγρό κεριό είτε πηχτό κεριό για το τελικό φινιρίσμα.

Προσοχή : αν χρησιμοποιηθεί σαν αρχική βάση προστασίας, μία εφαρμογή είναι αρκετή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Αν χρησιμοποιηθεί σαν αρχική βάση προστασίας, μία εφαρμογή είναι αρκετή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη : κρεμώδες λευκό υγρό
Όσμη : χαρακτηριστική ρητίνης
Πυκνότης : 0,996 kg/lt
pH : 6,2

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να το βεβαιώσει εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος.