

TERRACOTTA

ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΜΠΕΤΟΝ

ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ  
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ  
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ  
ΓΡΑΝΙΤΕΣ  
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ



### Που χρησιμοποιείται

- Αφαιρεί λεκέδες από λάδι και λίπη από cotto, klinker, φυσικούς λιθους, γρανίτη, συνθετικά μάρμαρα, βότσαλα, βότσαλόπλακες, τσιμέντο.

### Πλεονεκτήματα

- Εύκολο στη χρήση : απλά ψεκάστε και σκουπίστε.
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε cotto εξωτερικού χώρου είτε απροστάτευτα ή προστατευμένα με υλικά που δεν κάνουν φιλμ.
- Δεν αφήνει ίχνη αν χρησιμοποιηθεί σε φρέσκους λεκέδες.
- Ιδανικό επίσης για αγυάλιστους φυσικούς λιθους.
- Καθαρίζει στίγματα από άλλα καθαριστικά που δεν μπορούσαν να τα αφαιρέσουν.
- Εγγυημένη δράση ακόμα και σε απροστάτευτες επιφάνειες.

### Πως χρησιμοποιείται

**Καμπία Διάλυση:** έτοιμο προς χρήση.

#### Εφαρμογή:

1. Ψεκάστε από απόσταση 15 εκ. και σε γωνία 45°.
2. Αφήστε να στεγνώσει για μερικά λεπτά.  
Απορροφάει τα υπολείμματα λαδιού και αφήνει μια άσπρη σκόνη στην επιφάνεια.
3. Αφαιρέστε με μια βούρτσα.
4. Σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί.

Επαναλαβέτε τη διαδικασία αν έχουν παραμείνει ίχνη.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Σε κατεργασμένα με κερί δάπεδα, αφαιρέστε πρώτα το κερί από όλο το πλακάκι μετά καθαρίστε τον λεκέ και εφαρμόστε ξανά το κερί.

### Συσκευασία

250 ml spray σε χαρτοκιβώτια των 12

#### Προειδοποιήσεις

- Εξαιρετικά εύφλεκτο.

**Σύνθεση :** οργανικοί διαλύτες (αλειφατικοί υδρογονανθρακες, εστέρες, γλυκόλες) και αρωματοποιητής.

#### Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Περιεχόμενο υπό πίεση.

Προστατέψτε από την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Να μην εκτείθεται σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 50C. Μην τρυπάτε και μην καίτε το δοχείο ακόμη και μετά το τέλος χρήσης του. Μην ψεκάζεται πάνω σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένα υλικά. Κρατάτε το μακριά από εστίες ανάφλεξης. Μην καπνίζετε κοντά στο δοχείο ακόμα και όταν αυτό δεν χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε απευθείας εισινόη ή επαφή με τα μάτια. Κρατήστε μακριά από τα παιδιά.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Όψη :** περιεχόμενο σε δοχείο υπό πίεση (spray)

**Οσμή :** γυλικά

**Πυκνότης :** 0,68 kg/lt

**Σημείο ανάφλεξης :** <0°C

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγγερίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογών. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την προϊόντα μας θα πρέπει να ξεβάλωσε εκ των προτέρων πως, είναι κατάκτημα για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάδι από τη χρήση του προϊόντος.