

TERRACOTTA

ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ



Που χρησιμοποιείται

- Τονίζει το χρώμα σε εξωτερικά terracotta και πετρώματα.
- Δημιουργεί ένα φράγμα ενάντια στο νερό και στους λιπαρούς λεκέδες.

Πλεονεκτήματα

- Εμφανίζει το φυσικό χρώμα της επιφάνειας.
- Βάσεως νερού : φιλικό ως προς το περιβάλλον και χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την εφαρμογή του αφού μπορεί να εφαρμοστεί και σε όχι εντελώς στεγνή επιφάνεια.
- Δεν επηρεάζει την αντιψυκτική ιδιότητα του terracotta. Ελεγμένο από το Κέντρο Κεραμικών της Bologna.
- Εγγυημένη προστασία για χρόνια.

Πως χρησιμοποιείται

Καμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμογή:

1. Ανακινήστε το δοχείο πριν την χρήση και κατόπιν εφαρμόστε με μία βούρτσα σε καθαρή επιφάνεια και τους αρμούς. Είναι προϊόν βάσεως νερού και κάποια σχετική υγρασία είναι επιτρεπτή έτσι λοιπόν το Fila Tone Up μπορεί να εφαρμοστεί μετά μερικές μέρες από τον αρχικό καθαρισμό.
2. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες (terracotta) εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι μετά 4 ώρες από το πρώτο. Για να αυξήσετε την αντίσταση σε νερό και λάδι, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε την διαδικασία της προστασίας με το Fila W68 ως βασικό εμπότισμα.

Συντήρηση :

Προτεινόμενη διάλυση του Fila Cleaner. Για επίμονους λεκέδες πλύνετε με Fila PS 87 σε αραιώση 1:2 - 1:5. Όταν στεγνώσει η επιφάνεια επαναλάβετε την εφαρμογή του Fila Tone Up.

Κατανάλωση

Με 1 λίτρο:

| | |
|-----------------|------------------|
| Terracotta | 10m ² |
| Φυσικούς λίθους | 25m ² |

“Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και αναφέρονται για μία εφαρμογή”

Συσκευασία

- 1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
- 5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Προειδοποιήσεις

- Μη ανθεκτικό στον παγετό.
- Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου.

Σύνθεση

Μίγμα συνθετικών οργανικών ρητινών και διαλύματος σιλοξάνης σε νερό.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη χρήση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν έχει χαρακτηριστεί μη επικίνδυνο από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη : υγρό
Χρώμα : κρεμώδες λευκό
Οσμή : χαρακτηριστική ρητινής
Πυκνότης : 1,001 kg/lt
pH : 8,0

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που προκύψει από τη χρήση του προϊόντος.