

Fila W68

ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΚΕΔΕΣ ΓΙΑ TERRACOTTA & ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

FILA
floor care products



TERRACOTTA

ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΣΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Που χρησιμοποιείται

- Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει πορώδη υλικά όπως σκαπιτσαριστές πέτρες, terracotta και τσιμέντο από λιπαρούς λεκέδες.
- Μειώνει δραστικά την απορροφητικότητα της επιφάνειας χωρίς να επηρεάζει την εμφάνισή του.
- Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.
- Για χρήση σε εσωτερικά δάπεδα ως βασικό εμποτισμό πριν την εφαρμογή κεριών.

Πλεονεκτήματα

- Φυσικό αποτέλεσμα: δεν αλλάζει την εμφάνιση του υλικού.
- Βάσεως νερού: φιλικό ως προς το περιβάλλον και χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την εφαρμογή του αφού μπορεί να εφαρμοστεί και σε όχι εντελώς στεγνή επιφάνεια.
- Δεν δημιουργεί φιλμ.
- Δεν επηρεάζει την αντιψυκτική ιδιότητα του cotto. Ελεγμένο από το Κέντρο Κεραμικών της Bologna.

Πως χρησιμοποιείται

Καμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμογή

Για εσωτερική χρήση:

1. Εφαρμόστε σε εντελώς καθαρή επιφάνεια χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή ένα ταψ με ύφασμα fleece. Είναι προϊόν βάσεως νερού και κάποια σχετική υγρασία είναι επιτρεπτή έτσι λοιπόν το Fila W 68 μπορεί να εφαρμοστεί μετά μερικές μέρες από τον αρχικό καθαρισμό.
2. Μετά από 4 ώρες τελειώστε την επεξεργασία με 2 χέρια υγρό κεριό Fila. Επιλέξτε το κεριό ανάλογα με το τελικό φινιρίσμα που επιθυμείτε.

Για εξωτερική χρήση:

Όταν εφαρμόζετε για προστασία σε εξωτερικές επιφάνειες, 2 χέρια είναι προτεινόμενα. Δεν χρειάζεται η εφαρμογή υγρών κεριών.

Συντήρηση: προτεινόμενη διάλυση του Fila Cleaner.

Κατανάλωση

Με 1 λίτρο:

Terracotta	10/20m ²
Φυσικούς λίθους	10/20m ²

"Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και αναφέρονται για μια εφαρμογή"

Συσκευασία

- 1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
- 5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Προειδοποιήσεις

- Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου.

Σύνθεση

Οργανικές ρητίνες σε διάλυμα νερού.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη χρήση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν έχει χαρακτηριστεί μη επικίνδυνο από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη : διαφανές υποκίτρινο υγρό
Οσμή : αλκοόλης
Πυκνότητα : 1,010 kg/lt
pH : 4,6

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος.